

TECHNISCHES DATENBLATT

1603W // WINTER BLOCKER

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| MATERIAL | Baumwoll-Schlingengewebe, neongelb |
| BESCHICHTUNG | Latex, blau |
| GRÖSSE(N) | 8-11 |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 72 Paar |
| ZERTIFIZIERUNG | EN 388, EN 511 |





BESCHREIBUNG

NITRAS WINTER BLOCKER, nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, schrumpfgeraute Beschichtung für extreme Griffigkeit

| | Material | Farbe |
|------------------------|------------------------------------|----------|
| Handinnenfläche | Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe | Blau |
| Zeigefinger und Daumen | Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe | Blau |
| Handrücken | Baumwoll-Schlingengewebe | Neongelb |
| Fingerspitzen | Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe | Blau |
| Stulpe / Strickbund | Baumwoll-Schlingengewebe | Neongelb |

| | | | | |
|------------|-----|-------|------|------|
| Größe: | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saumfarbe: | rot | braun | blau | grau |

| EN 420:2003 + A1:2009 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | | Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |
| EN 388:2016 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  2241X | | Abriebfestigkeit | 1-4 | 2 |
| | | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | 2 |
| | | Weiterreisskraft | 1-4 | 4 |
| | | Durchstichkraft | 1-4 | 1 |
| | | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | X |
| EN 511:2006 | | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  02X | | Konvektive Kälte | 1-4 | 0 |
| | | Kontaktkälte | 1-4 | 2 |
| | | Wasserdichtheit | 0-1 | X |