

## ТЕХПАСПОРТ

### 3451 // GREEN BARRIER FLEX

Материал:	Нитрил, зелёный
Покрытие:	-
Размер(ы):	7-11
Упаковка:	144 пары
Сертификация:	EN 388, EN ISO 374






### Описание

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Химостойкие перчатки нитриловые, зелёные, длина 33 см, внутри хлопковое напыление, индивидуальная упаковка, пригодны для контакта с продуктами питания

	Материал	Цвет
Ладонь	Нитрил	Зелёный
Указательный палец и большой палец	Нитрил	Зелёный
Тыльная сторона ладони	Нитрил	Зелёный
Кончики пальцев	Нитрил	Зелёный
Крага / Вязаный манжет	Нитрил	Зелёный

Толщина материала (примерно)	мм
Пальцы	0,35
Ладонь	0,35
Крага	0,35

<b>EN 420:2003 + A1:2009</b>		Параметры тестирования	Степени защиты	Результаты тестирования
		Подвижность пальцев	1-5	5
<b>EN 388:2016</b>		Параметры тестирования	Степени защиты	Результаты тестирования
 <b>3101X</b>	Износоустойчивость		1-4	3
	Устойчивость порезу (Coupe-Test)		1-5	1
	Сила раздиранья		1-4	0
	Усилие прокалывания		1-4	1
	Устойчивость порезу (TDM)		A-F	X
<b>ISO 374-1:2016/Тип A</b>		Параметры тестирования	Степени защиты	Результаты тестирования
 <b>JKLMNO</b>	Метанол (A)		1-6	3
	Ацетонитрил (C)		1-6	0
	н-гептан (J)		1-6	6
	Гидроксид натрия 40 % (K)		1-6	6
	Серная кислота 96% (L)		1-6	3
	Азотная кислота 65% (M)		1-6	2
	Уксусная кислота 99% (N)		1-6	2
	Аммиачная вода 25% (O)		1-6	4
	Формальдегид 37%		1-6	6
<b>ISO 374-5:2016</b>		Параметры тестирования	Степени защиты	Результаты тестирования
	Испытания на герметичность воздуха		-	Прошел
	Обнаружение утечки воды		-	Прошел