

TECHNISCHES DATENBLATT

6230T

MATERIAL	Nylon-Carbon-Strick, grau
BESCHICHTUNG	PU, weiß
GRÖSSE(N)	5-11
VERPACKUNGSEINHEIT	240 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 16350




BESCHREIBUNG

NITRAS Antistatikhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, weiß, Strickbund, eingearbeiteter Carbonfaden, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig

	Material	Farbe
Handinnenfläche	PU auf Nylon-Carbon-Strick	Weiß
Zeigefinger und Daumen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	Weiß
Handrücken	Nylon-Carbon-Strick	Grau
Fingerspitzen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	Weiß
Stulpe / Strickbund	Nylon-Carbon-Strick	Grau

Größe:	5	6	7	8	9	10	11
Saumfarbe:	lila	rot	gelb	braun	schwarz	hellblau	weiß

EN 420:2003 + A1:2009		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 1141X	Abriebfestigkeit		1-4	1
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)		1-5	1
	Weiterreisskraft		1-4	4
	Durchstichkraft		1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)		A-F	X
EN 16350:2014		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Innenhand (Durchgangswiderstand [Ω])	-	$2,46 \times 10^5$ (ableitfähig)
		Handrücken (Durchgangswiderstand [Ω])	-	$4,84 \times 10^4$ (ableitfähig)